

SERRAMENTI DORAGNO

FINESTRE FISSE E A BATTENTE

Finestre in profili di alluminio a taglio termico
Finestra modello G-78 (spessore anta 78 mm, telaio 70 mm)

Vetri isolanti tripli: $U_g = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$

- lastra interna = VSG di sicurezza
- lastra intermedia = vetro Float normale
- lastra esterna = ESG temperata

FINESTRA SCORREVOLE PISCINA (1 fisso e 1 scorrevole)

Finestra modello G-125

Vetri isolanti tripli: $U_g = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$

- lastra interna = VSG di sicurezza
- lastra intermedia = vetro Float normale
- lastra esterna = ESG temperata

FACCIATA NORD OVEST (soggiorno) E SUD- EST (cucina)

Vetri doppi $U_g = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

- lastra interna = VSG di sicurezza
- lastra esterna = VSG di sicurezza

OSCURANTI DORAGNO

TENDE INTERNE

Modello Griesser Soloroll II Box 90.

Cassonetto da 90 mm in alluminio con fissaggio per montaggio a parete e a soffitto.

Tubo avvolgitore (rullo) in alluminio, profilo di caduta in alluminio estruso con tappi laterali in plastica.

Azionamento tramite motore silenzioso 230 Volt.